

## OPERACIONES MAS USUALES CON TURBO PASCAL 7

Cualquiera de los menús desplegables contenidos en el menú principal (Apéndice C) se pueden activar pulsando sucesivamente la tecla control Alt y la primera letra del nombre del menú. Por ejemplo, Alt-E activa el menú desplegable Edit.

### Arranque y parada

| Operación                         | Orden del menú | Secuencia de teclas (teclas calientes) |
|-----------------------------------|----------------|--|
| Activar el menú                   | Ninguna orden  | F10                                    |
| Dejar el entorno (ambiente) Turbo | File Exit      | ALT-X                                  |

### Manipulación de archivos

| Operación  | Orden del menú  | Secuencia de teclas (teclas calientes) |
|--|-----------------|--|
| Abrir un archivo con nombre  | File Open       | F3                                     |
| Guardar el archivo de la ventana de edición activa                     | File Save       | F2                                     |
| Guardar el archivo de la ventana de edición activa con un nuevo nombre | File Save as    | ALT-X<br>NINGUNA TECLA                 |
| Cambiar a otro destino   | File Change dir | NINGUNA TECLA                          |

## Administración (gestión) de ventanas

| Operación  | Orden del menú        | Secuencia de teclas (teclas calientes) |
|--|-----------------------|--|
| Cancelar un menú o cuadro de diálogo   | Ninguna orden de menú | TECLA ESCAPE                           |
| Aceptar un cuadro de diálogo   | Ok                    | TECLA RETURN (INTRO)                   |
| Mostrar pantalla de usuario  | Debug   User screen   | ALT-F5                                 |
| Pasar a través de todas las ventanas abiertas  | Window   Next         | F6                                     |
| Pasar a través de todas las ventanas abiertas en orden inverso   | Window   Previous     | MAYUS-F6                               |
| Listar todas las ventanas abiertas   | Windows   List        | ALT-F10                                |
| Redimensionar o mover la ventana activa<br>Utilizar teclas de flecha-<br>Mayúsculas para cambiar el<br>tamaño de la ventana<br>Utilizar las teclas de flechas para<br>mover la ventana<br>Pulsar la tecla RETURN cuando se<br>termine la operación | Window/Size/Move      | CTRL-F5                                |
| Zoom/No Zoom de la ventana activa  | Window   Zoom         | F5                                     |
| Cerrar la ventana activa   | Window   Close        | ALT-F3                                 |
| Cerrar todas las ventanas activas  | Windows   Close All   | NINGUNA TECLA                          |

## Ejecución de programas

| Operación                                       | Orden del menú        | Secuencia de teclas (teclas calientes) |
|---|-----------------------|--|
| Compilar un programa                            | Compile   Compile     | ALT-F9                                 |
| Ejecutar un programa                            | Run   Run             | CTRL-F9                                |
| Fijar directivas del compilador                 | Options   Compiler    | NINGUNA TECLA                          |
| Cambiar entre compilación en memoria y en disco | Compile   Destination | NINGUNA TECLA                          |

## Depurador

| Operación   | Orden del menú                  | Secuencia de teclas (teclas calientes) |
|---|---------------------------------|--|
| <p>Compilar el programa e iniciar una sesión de depuración</p> <p>Cada pulsación de F7 ejecuta la siguiente línea y actualiza la ventana de observación</p> | Run   Trace into                | F7                                     |
| <p>Igual que orden anterior, excepto que F8 no muestra los detalles de las llamadas del procedimiento</p>   | Run   Step over                 | F8                                     |
| <p>Añadir una expresión o cambiar el valor de una variable</p>  | Debug   Watch                   | NINGUNA TECLA                          |
| <p>Evaluar una expresión o cambiar el valor de una variable</p>   | Debug   Evaluate/modify         | CTRL-F4                                |
| <p>Ejecutar el programa pero parar en cursor</p>  | Run   Goto cursor               | F4                                     |
| <p>Añadir un punto de ruptura en cursor</p>   | Debug   Add breakpoint   Return | CTRL-F8                                |
| <p>Listar todos los puntos de ruptura</p>   | Debug   Breakpoints             | NINGUNA TECLA                          |
| <p>Quitar todos los puntos de ruptura</p>   | Debug   Breakpoints   Clear all | NINGUNA TECLA                          |
| <p>Final de una sesión de depuración</p>  | Run   Program reset             | CTRL-F2                                |